

## Installeren 2.0 Snoeren

### Eca - aansluitsnoer voeding 3x2,5 mm Female - open eind, 14 meter



- Toepasbaar in holle ruimtes
- Onderhoudsvrij volgens EN-IEC 61535
- Voorzien van Attema connectoren

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Article no:</b>                               | <b>AT8330.14</b>                |
| EAN:                                             | 8712259597393                   |
| Amount Packaging                                 | 5 st.                           |
| Fire class                                       | Eca                             |
| Length (M)                                       | 14 mmm                          |
| Number of poles                                  | 3                               |
| Rated voltage                                    | 400 V                           |
| Rated current                                    | 16 A                            |
| Degree of protection (IP)                        | IP20                            |
| Pollution degree                                 | 2                               |
| Halogen free                                     | No                              |
| Colour outer sheath                              | Black                           |
| Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class  | Eca                             |
| Total length                                     | 14000 mm                        |
| Rated surge voltage                              | 4 kV                            |
| Cable diameter                                   | 9.7 - 9.7 mm                    |
| Mechanical coding                                | Yes                             |
| Housing colour                                   | Black                           |
| Pole codification                                | L, N, PE                        |
| Colour coding/contact insert                     | Black                           |
| Locking mechanism                                | Integrated in plug-in connector |
| Fire load                                        | 6.02 kWh                        |
| Surface treatment contacts                       | Tinned                          |
| Continuity resistance                            |                                 |
| Cable type                                       | H05VV-F                         |
| Type of finished cable                           | Power cord                      |
| Type side 1                                      | Bus                             |
| Type side 2                                      | Free conductor end              |
| Conductor end treatment                          | Ultrasonic compressed wire ends |
| Dismantle length                                 | 90 mm                           |
| Strip length                                     | 12 mm                           |
| Nominal cross section conductor                  | 2.5 mm <sup>2</sup>             |
| Insulating piece permanent temperature-resistant | 90 °C                           |
| Cable permanent temperature-resistant to         | 60 °C                           |
| Max. operating temperature at conductor          | 50 °C                           |
| Dispatch                                         | 5                               |

Installeren 2.0 is een stekbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.