



- 60 minuten brandverend.
- Geschikt voor rachelplafonds en metal stud plafonds.
- Toepassing: dikke(re) plafondplaten (bijvoorbeeld 2 x 12,5 mm gipsplaat).
- 45% méér lasruimte dan een traditionele vierkante centraaldoos.
- 12 combi-tuiten 16 en 19 mm.
- Voorzien van conische buis invoer met buissnapper.
- Schroefsleuven tussen de buisvoeren.
- Schroefnokken voor bodem-montage.
- Klem lippen: een 3e hand bij rachsels 22 mm.
- Geschikt voor kabelinvoer in combinatie met KST (art. nr. AT1062).
- Bijbehorende deksels (art. nr. AT5010 en art. nr. AT5011).

Details kunnen worden gewijzigd | Staat 2024-04-18 | attema.nl

Voor aantal inbouwsokkels	
Bevestiging schakelmateriaal	-
Met schroeven	Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde tuiten	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelspruit
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	Brandbeveiliging
Verzending	25

De brandwerende centraaldozen voor een hol plafond, zijn in iedere situatie in de holle plafondconstructie toepasbaar. In houten rachelplafonds (bijv. 18 mm en 22 mm) en metalen Metal Stud plafonds (bijv. 27 mm). Geschikt voor plafondplaatdiktes van o.a. 9,5 mm, 12,5 mm en 25 mm. Toepasbaar in standaard en brandwerende plafondsconstructies. De ronde vorm maakt de centraaldozen eenvoudig toepasbaar in de plafondplaat d.m.v. het boren van de juiste gat diameter (Ø 76mm, zie art.nr. AT2888). De brandwerende centraaldozen zijn voorzien van 12 combituiten. Geschikt voor 16 of 19 mm buis, en kabel (d.m.v. Kabel Trekontlasting, art.nr. AT1062). De brandwerende centraaldozen kunnen stekbaar uitgevoerd worden met Winsta RD connectoren.