


## Kitvast® Betonbouwsysteem

**CD100R Kitvast centraaldoos met tape Ø 16/19 mm**

- Toepasbaar in breedplaatvloeren en op tunnelbekistingen.
- Afstand van onderzijde buisvoeren tot open zijde van de doos: 80 mm.
- Binnendringen betonwater in buisvoeren wordt voorkomen door tape.
- Voorzien van lijmdeksel.
- Bijbehorende deksels voor afmontage (art. nr. AT5010 en art. nr. AT5011).

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                     | <b>AT1039</b>          |
| EAN:                                   | 8712259280301          |
| Halogeenvrij                           | Ja                     |
| Verpakkingshoeveelheid                 | 36 st.                 |
| Buis diameter                          | 16 / 19 mm             |
| Ø Gatzaag                              | 80 mm                  |
| Buitenmaat                             | 105 mm                 |
| Montagewijze                           | Gietbouw               |
| Beschermingsgraad (IP)                 | IP20                   |
| Materiaal                              | Kunststof              |
| Breedte                                |                        |
| Lengte                                 |                        |
| Diameter                               | 77 mm                  |
| Kleur                                  | Grijs                  |
| Uitvoering                             | Enkel                  |
| Oppervlaktebescherming                 | Geen (onbehandeld)     |
| Functiebehoud                          | Geen                   |
| Uitvoering deksel                      | Bouwbeschermingsdeksel |
| Inwendige diepte                       | 100 mm                 |
| Beschermingsgraad (NEMA)               | -                      |
| Uitgerust met                          | -                      |
| Vorm                                   | Rond                   |
| Buisvergrendeling                      | Nee                    |
| Bouwworm                               | Centraaldoos           |
| Aantal invoeren                        | 8                      |
| Winddicht                              | Nee                    |
| Voor buisdiameter                      | 16/19 mm               |
| Max. aderdoorsnede                     | 6 mm <sup>2</sup>      |
| Achterinvoer                           | Nee                    |
| Transparant deksel                     | Nee                    |
| Dekselbevestiging                      | Opklemmend (snap)      |
| Verzegelbaar                           | Nee                    |
| Met afscherming                        | Nee                    |
| Voorzien van draaibare ring            | Nee                    |
| Koppelbaar                             | Nee                    |
| Voor aantal inbouwsokkels              |                        |
| Bevestiging schakelmateriaal           | -                      |
| Met schroeven                          | Nee                    |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Nee                    |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan   | Nee                    |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet     | Nee          |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee          |
| Buisvergrendeling optioneel            | Nee          |
| Aantal meegeleverde tuiten             |              |
| Aantal polen klem                      |              |
| Klem met vaste positie                 | Nee          |
| Armatuurhaakbevestiging                | Nee          |
| Spruit                                 | Tunnelspruit |
| Met nagelstrip                         | Nee          |
| Speciale toepassing                    | -            |
| Verzending                             | 36           |

Attema's Kitvast® Betonbouwsysteem wordt toegepast in betonfabrieken. Na het aftekenen wordt de doos met deksel ingelijmd. Na het ontkisten worden het deksel en de lijm verwijderd van de bekisting. De lijmdeksels van Kitvast® zijn zó vormgegeven dat er achteraf geen lijmresten zichtbaar zijn in de wand. Kitvast® is een flexibel systeem dat op alle ondergronden kan worden toegepast en waarbij de bekisting niet beschadigd wordt.

- Bevestiging door middel van verlijming (hotmelt).
- Geschikt voor stalen bekistingen.
- Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen.
- Ideaal voor betonfabrieken.