


## Brandwerende hollewandozen



### HWD50L-BW brandwerende Hollewand inbouwdoos Ø 16/19 mm

- Maximaal 90 minuten brandwerend in een geïsoleerde wand.
- Maximaal 60 minuten brandwerend in een niet-geïsoleerde wand.
- Getest in een niet-dragende wandconstructie met aan beide zijden 2 x 12,5 mm gipskartonplaten.
- Halogeenvrij.
- Voorzien van combi-tuiten 16/19 mm.
- In combinatie met afdichtdop HWD50L (art. nr. AT1065) geschikt voor luchtdichte toepassingen.
- Standaard geschikt voor plaatdikte 25 mm.
- Met bodemtuit.
- Toepasbaar bij 'open' wanden.
- Zijdelingse bevestiging middels HSB-steun mogelijk (art. nr. AT1052).

| Artikelnr.:              | AT1068                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| EAN:                     | 8712259311395                              |
| Verpakkingshoeveelheid   | 25 st.                                     |
| Buis diameter            | 16 / 19 mm                                 |
| Ø Gatzaag                | 76 mm                                      |
| Hart-op-hart-maat        | 71 mm                                      |
| Buitenmaat               | 65 mm                                      |
| Binnenmaat               | 50 mm                                      |
| Montagewijze             | Holle wand                                 |
| Beschermingsgraad (IP)   | IP20                                       |
| Materiaal                | Kunststof                                  |
| Breedte                  |                                            |
| Lengte                   |                                            |
| Diameter                 | 76 mm                                      |
| Halogeenvrij             | Ja                                         |
| Kleur                    | Rood                                       |
| Uitvoering               | Enkel                                      |
| Oppervlaktebescherming   | Geen (onbehandeld)                         |
| Functiebehoud            | E60                                        |
| Uitvoering deksel        | Geen                                       |
| Inwendige diepte         | 50 mm                                      |
| Beschermingsgraad (NEMA) | -                                          |
| Uitgerust met            | -                                          |
| Vorm                     | Rond                                       |
| Buisvergrendeling        | Ja                                         |
| Bouwvorm                 | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
| Aantal invoeren          | 2                                          |
| Winddicht                | Nee                                        |
| Voor buisdiameter        | 16/19 mm                                   |
| Max. aderdoorsnede       | 6 mm <sup>2</sup>                          |
| Achterinvoer             | Nee                                        |
| Transparant deksel       | Nee                                        |
| Dekselbevestiging        | -                                          |
| Verzegelbaar             | Nee                                        |
| Met afscherming          | Nee                                        |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Voorzien van draaibare ring            | Nee              |
| Koppelbaar                             | Ja               |
| Voor aantal inbouwsokkels              | 1                |
| Bevestiging schakelmateriaal           | Schroeven        |
| Met schroeven                          | Ja               |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Ja               |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan   | Nee              |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet     | Nee              |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee              |
| Buisvergrendeling optioneel            | Nee              |
| Aantal meegeleverde tuiten             |                  |
| Aantal polen klem                      |                  |
| Klem met vaste positie                 | Nee              |
| Armatuurhaakbevestiging                | Nee              |
| Spruit                                 | Dubbele spruit   |
| Met nagelstrip                         | Nee              |
| Speciale toepassing                    | Brandbeveiliging |
| Verzending                             | 25               |

Voor brandwerende toepassingen heeft Attema een compleet assortiment hollewanddozen. Deze zijn net zo makkelijk te monteren als de standaard hollewanddozen. De brandwerende dozen zijn uitgevoerd in de kleur rood, waardoor ze duidelijk te onderscheiden zijn van hollewanddozen die niet zijn voorzien van het brandwerende materiaal. Afhankelijk van het type wand en de toepassing wordt een maximale brandwerendheid van 90 minuten gerealiseerd.