

## Inbouwdozen Traditioneel



## U50 Inbouwdoos

- Afneembare, flexibele buiktuit.
- Boorgat Ø 82 mm.
- Geschikt voor buis 16, 19 en 20 mm.
- Bevestigingsschroefjes M3 x 20 mm.
- 360 graden draaibare ring.
- Halogeenvrij.

**NIEUW**

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                     | <b>AT1224.01</b>          |
| EAN:                                   | 8712259577104             |
| Verpakkingshoeveelheid                 | 1.850 st.                 |
| Ø Gatzaag                              | 82 mm                     |
| Binnenmaat                             | 50 mm                     |
| Montagewijze                           | Inbouw (stucwerk)         |
| Beschermingsgraad (IP)                 | IP20                      |
| Materiaal                              | Kunststof                 |
| Diameter                               | 80 mm                     |
| Halogeenvrij                           | Ja                        |
| Kleur                                  | Grijs                     |
| Uitvoering                             | Enkel                     |
| Oppervlaktebescherming                 | Geen (onbehandeld)        |
| Functiebehoud                          | Geen                      |
| Uitvoering deksel                      | Bouwbeschermingsdeksel    |
| Inwendige diepte                       | 50 mm                     |
| Vorm                                   | Rond                      |
| Buisvergrendeling                      | Nee                       |
| Bouwworm                               | Inbouwdoos (apparaatdoos) |
| Aantal invoeren                        | 5                         |
| Winddicht                              | Nee                       |
| Voor buisdiameter                      | 16/19/20 mm               |
| Max. aderdoorsnede                     | 6 mm <sup>2</sup>         |
| Achterinvoer                           | Ja                        |
| Transparant deksel                     | Ja                        |
| Dekselbevestiging                      | Opklemmend (snap)         |
| Verzegelbaar                           | Nee                       |
| Met afscherming                        | Nee                       |
| Voorzien van draaibare ring            | Ja                        |
| Koppelbaar                             | Ja                        |
| Voor aantal inbouwsokkels              | 1                         |
| Bevestiging schakelmateriaal           | Schroeven                 |
| Met schroeven                          | Ja                        |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Nee                       |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan   | Nee                       |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet     | Nee                       |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee                       |
| Buisvergrendeling optioneel            | Nee                       |
| Aantal meegeleverde tuiten             |                           |
| Aantal polen klem                      |                           |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Klem met vaste positie  | Nee          |
| Armatuurhaakbevestiging | Nee          |
| Spruit                  | Tunnelspruit |
| Met nagelstrip          | Nee          |
| Speciale toepassing     | Geen         |

Het complete programma inbouwdozen biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing. De traditionele dozen zijn geschikt voor montage in materialen zoals kalkzandsteen, massief gips en gasbeton. Voor elke uitdaging is er wel een probleemoplossende inbouwdoos van Attema te vinden. Een uitgebreid assortiment onderdelen completeert het assortiment.