

## Stekerbare centraaldozen RD



### CHS75-WT4-BW, wisselschakeling 2-voudig, brandwerend

- 60 minuten brandwerend.
- Toepasbaar in holle plafondconstructies.
- Geschikt voor rachelplafonds en metal stud plafonds.
- Connectoren van Wago-Winsta RD
- Voorzien van 1x voeding (male zwart), 2x schakelaar (female bruin), 1x doorschakeling lichtpunt (female wit), 1x lichtpunt op centraaldoosdeksel.

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                     | <b>AT1448</b>         |
| EAN:                                   | 8712259355726         |
| Verpakkingshoeveelheid                 | 1 st.                 |
| Ø Gatzaag                              | 76 mm                 |
| Buitenmaat                             | 79 mm                 |
| Schakeling                             | Omschakeling 2-voudig |
| Aantal uitgangen                       | 4                     |
| Montagewijze                           | Hol plafond           |
| Beschermingsgraad (IP)                 | IP20                  |
| Materiaal                              | Kunststof             |
| Breedte                                |                       |
| Lengte                                 |                       |
| Diameter                               | 76 mm                 |
| Halogeenvrij                           | Ja                    |
| Kleur                                  | Rood                  |
| Uitvoering                             | Enkel                 |
| Oppervlaktebescherming                 | Geen (onbehandeld)    |
| Functiebehoud                          | E60                   |
| Uitvoering deksel                      | Montagedeksel         |
| Inwendige diepte                       | 77 mm                 |
| Beschermingsgraad (NEMA)               | -                     |
| Uitgerust met                          | Overig                |
| Vorm                                   | Rond                  |
| Buisvergrendeling                      | Nee                   |
| Bouwworm                               | Centraaldoos          |
| Aantal invoeren                        | 12                    |
| Winddicht                              | Nee                   |
| Voor buisdiameter                      | 16/19 mm              |
| Max. aderdoorsnede                     | 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Achterinvoer                           | Nee                   |
| Transparant deksel                     | Nee                   |
| Dekselbevestiging                      | Geschroefd            |
| Verzegelbaar                           | Nee                   |
| Met afscherming                        | Nee                   |
| Voorzien van draaibare ring            | Nee                   |
| Koppelbaar                             | Nee                   |
| Voor aantal inbouwsokkels              |                       |
| Bevestiging schakelmateriaal           | -                     |
| Met schroeven                          | Nee                   |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Nee                   |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan   | Nee              |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet     | Nee              |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee              |
| Buisvergrendeling optioneel            | Nee              |
| Aantal meegeleverde tuiten             |                  |
| Aantal polen klem                      |                  |
| Klem met vaste positie                 | Nee              |
| Armatuurhaakbevestiging                | Ja               |
| Spruit                                 | Tunnelspruit     |
| Met nagelstrip                         | Nee              |
| Speciale toepassing                    | Brandbeveiliging |

Installeren RD is een stekerbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraaldozen of kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels met ronde connectoren aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort, en faalkosten worden tot een minimum beperkt. 100% Installeren is een samenwerkingsverband van Gira, Jung, PEHA, WAGO en Attema.