

## Centraaldozen hol plafond



### Verhogingsrand 15 mm ronde centraaldozen

- Onderling stapelbaar.
- Universeel toepasbaar op elke ronde centraaldoos.
- Toepassing: dikke(re) plafondplaten (bijvoorbeeld 2 x 12,5 mm gipsplaat).
- Verhogingsrand niet voorzien van inserts en M4 schroeven niet meegeleverd.

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>     | <b>AT1515</b>     |
| EAN:                   | 8712259530703     |
| Hoogte                 | 15 mm             |
| Halogeenvrij           | Ja                |
| Materiaal              | PP                |
| Verpakkingshoeveelheid | 50 st.            |
| Diameter               | 76 mm             |
| Montagewijze           | Inbouw (stucwerk) |
| Breedte                |                   |
| Lengte                 |                   |
| Nivelleerhoogte        | 15 mm             |
| Vorm                   | Rond              |
| Met deksel             | Nee               |
| Toepassing             | Centraaldoos      |
| Uitbreidingsrand       | Ja                |
| Verzending             | 50                |

De Centraaldozen hol plafond zijn in iedere situatie in de holle plafondconstructie toepasbaar. In houten rachelplafonds (bijv. 18 mm en 22 mm) en metalen Metal Stud plafonds (bijv. 27 mm). Geschikt voor plafondplaatdiktes van o.a. 9,5 mm, 12,5 mm en 25 mm. Toepasbaar in standaard en brandwerende plafondconstructies. De ronde vorm maakt de centraaldozen eenvoudig toepasbaar in de plafondplaat d.m.v. het boren van de juiste gat diameter (Ø 76 mm). Zie art.nr. AT2888. De centraaldozen zijn voorzien van 12 combituiten. Geschikt voor 16 mm of 19 mm buis, en kabel (d.m.v. kabel-trekontlasting, art.nr. AT1062). De centraaldozen kunnen stekbaar uitgevoerd worden met ronde connectoren.