

Brandwerende doorvoeren



Brandwerende buisdoorvoer RS90

- Eenvoudige, droge, schone en efficiënte manier om kabel- en buisdoorvoeren brandwerend af te dichten.
- Classificatie EI90/EW90.
- Toepasbaar in een brandwerende wand van 30, 60 en 90 minuten.
- Toepasbaar met kabel en buis, (data)kabel, telecommunicatiekabel en glasvezelkabel.
- Toepasbaar tijdens het installatieproces en achteraf.

Artikelnr.:	AT1522
EAN:	8712259370811
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Zwart
Verpakkingshoeveelheid	5 x 10 st.
Diameter	16-25 mm
Ø Gatzaag	32-35 mm
Uitvoering	Kanaalbrandwering
Vorm	Rond
Buitenhoogte	
Buitenbreedte	
Buitendiameter	
Binnenhoogte	
Binnenbreedte	
Binnendiameter	
Plaatdikte/productlengte	
Toebehoren noodzakelijk	Nee
Inhoud emmer/zak	
Inhoud doos/patroon	
Brandwerendheidsklasse volgens DIN 4102-2	-
Verzending	50

Behoud de brandwerendheidsklasse van de wand door gebruik te maken van de brandwerende doorvoeren van Attema. Brandwerende doorvoeren zijn een eenvoudige, droge, schone en efficiënte oplossing voor het afdichten van door- en invoeropeningen in brandwerende wanden. De gecertificeerde doorvoeren worden snel en eenvoudig gemonteerd en kunnen zelfs achteraf nog geplaatst worden.