# Consolidation Box



## AK2-S L/D data onderbak

- Geschikt voor bevestiging op Montageplaat Draadgoot (art. nr. AT2228).
- Per kabeldoos 2 zachte dataschuifinvoeren en 1 blindschuif bijverpakt.
- Bijpassend AK2 deksel naar keuze los te bestellen.

| **Artikelnr.:** | **AT1963** |
|---|---|
| EAN: | 8712259264769 |
| Verpakkingshoeveelheid | 15 st. |
| Nom. isolatiespanning Ui | 690 V |
| Montagewijze | Universeel |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Materiaal | Kunststof |
| Breedte | 95 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Diameter | |
| Halogeenvrij | Ja |
| Kleur | Grijs |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen |
| Gebruikstemperatuur | -40 - 70 °C |
| Functiebehoud | Geen |
| Diepte | 40 mm |
| Uitvoering deksel | Geen |
| Beschermingsgraad (NEMA) | - |
| Uitgerust met | Overig |
| Vorm | Rechthoekig |
| Rijgbaar | Nee |
| Aantal invoeren | 10 |
| Voor buisdiameter | - |
| Max. aderdoorsnede | |
| Montage in de grond | Nee |
| Montage onder water | Nee |
| Achterinvoer | Nee |
| Type behuizingsdoorvoer | Uitbreekpoort |
| Transparant deksel | Nee |
| Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
| Toepasbaar met giethars | Nee |
| Giethars meegeleverd | Nee |
| Verzegelbaar | Nee |
| Met afscherming | Nee |
| Weersbestendig | Nee |
| Verzending | 15 |

De Consolidation Box van Attema maakt het mogelijk om ICT-bekabeling flexibel aan te leggen, doordat de installatie in 2 stappen wordt verdeeld. Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats in de ruwbouw, tegelijk met het leggen van de overige bekabeling in het gebouw. Daardoor hoeft u maar een klein deel van de ICT-bekabeling in de eindfase te installeren. De Consolidation Box voldoet aan de data-installatienormen EIA/TIA 568A/B, ISO 11801 en NEN-EN 50173.