# Adapters



## Adapter CL, type 19,4 mm met labelvenster

- Adapter voor de bevestiging in het AK2-D deksel van een RJ45-connector van onder andere; 3M, Krone, Siemon en Radial (zie keuzetabel op de website).
- Uitvoering 'L' heeft een labelvenster voor het aanbrengen van een codeerstrook.

| **Artikelnr.:** | **AT1977** |
|---|---|
| EAN: | 8712259220529 |
| Verpakkingshoeveelheid | 4 x 25 st. |
| Met labelvenster | Ja |
| Montagewijze | Moduledrager |
| Materiaal | Kunststof |
| Halogeenvrij | Ja |
| Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
| Kleur | Grijs |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| RAL-nummer (vergelijkbaar) | |
| Transparant | Nee |
| Schakelmateriaalbreedte | |
| Schakelmateriaalhoogte | |
| Schakelmateriaaldiepte | |
| Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
| Gebruik | Modular-Jack |
| Draagring | Ja |
| Met stofbescherming | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Uitvoerrichting | - |
| Opdrukveld | Label in tussenring inklikbaar |
| Met opdruk | Nee |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
| Incl. connectoren | Ja |
| Geschikt voor aantal connectoren | |
| Met trekontlasting | Nee |
| Bussen afgeschermd | Ja |
| Afgeschermde behuizing | Ja |
| Kroonsteen | Nee |
| Met verlichting | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | - |
| Min. diepte van de inbouwdoos | |
| Verzending | 100 |

De Consolidation Box van Attema maakt het mogelijk om ICT-bekabeling flexibel aan te leggen, doordat de installatie in 2 stappen wordt verdeeld. Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats in de ruwbouw, tegelijk met het leggen van de overige bekabeling in het gebouw. Daardoor hoeft u maar een klein deel van de ICT-bekabeling in de eindfase te installeren. De Consolidation Box voldoet aan de data-installatienormen EIA/TIA 568A/B, ISO 11801 en NEN-EN 50173.