

Lege groepenkasten en onderdelen



PA 25 C Wartel met contramoer

- Robuuste nylon diafragma wartel M25, inclusief contramoer M25.
- Klembereik Ø 10 - 17 mm.
- Voor toepassing op kabeldozen met gecombineerde M20/M25 breekpoorten.
- Metrische schroefdraad M25.
- Zeskanthoekmaat: 29 mm.
- Tapdraad: 10 mm.

Artikelnr.:	AT2503
EAN:	8712259275796
Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Kunststof
Verpakkingshoeveelheid	5 x 10 st.
Diameter	10-17 mm
Beschermklasse	IP68
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7035
Uitvoering	Recht
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Met trekontlasting	Ja
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Gebruikstemperatuur	-30 - 100 °C
Schroefdraadlengte	10 mm
EMC-uitvoering	Nee
Sleutelwijdte	29 mm
Geschikt voor kabeldiameter	10 - 17 mm
Zeskant hoekmaat	31.7 mm
Trompetuitvoering	Nee
Met contramoer	Ja
Inklikbaar in opening	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor gewapende kabel	Ja
Afgeschermd	Nee
Verzending	50

De nieuwe generatie Click-mate NXT groepenkasten is beschikbaar in verschillende uitvoeringen: De compacte S-groepenkast met 12 modules, de vertrouwde M-groepenkast met ruimte voor 2 x 12 modules en de innovatieve L-groepenkast met 2 x 18 modules; dé oplossing voor de energietransitie en uitgebreide 3-fasen installaties. De groepenkasten zijn bovendien geheel modulair en kunnen eenvoudig naast of onder elkaar worden geïnstalleerd.