

## Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie

**AX2 Kabeldoos IP55 zwart**

- Voorzien van 10 invoeringen rondom en 2 op de bodem.
- Invoeren zijn geschikt voor kabel van Ø 2 - 14 mm.
- Afmetingen: 89 x 42 x 37 mm (uitwendig).
- Deksel tijdens werkzaamheden aan doos te borgen.

| Artikelnr.:                    | AT2621               |
|--------------------------------|----------------------|
| EAN:                           | 8712259539416        |
| Halogeenvrij                   | Ja                   |
| Verpakkingshoeveelheid         | 10 x 10 st.          |
| Beschermklasse                 | IP55                 |
| Nom. isolatiespanning Ui       | 400 V                |
| Montagewijze                   | Wand-/plafondmontage |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP55                 |
| Materiaal                      | Kunststof            |
| Breedte                        | 42 mm                |
| Lengte                         | 89 mm                |
| Diameter                       |                      |
| Kleur                          | Zwart                |
| Oppervlaktebescherming         | Geen (onbehandeld)   |
| Explosiegeteste uitvoering     | Nee                  |
| Voor explosieveilige zone gas  | Geen                 |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen                 |
| Gebruikstemperatuur            | -30 - 70 °C          |
| Functiebehoud                  | Geen                 |
| Diepte                         | 37 mm                |
| Uitvoering deksel              | Blinddeksel          |
| Beschermingsgraad (NEMA)       | -                    |
| Uitgerust met                  | Geen                 |
| Vorm                           | Rechthoekig          |
| Rijgbaar                       | Nee                  |
| Aantal invoeren                | 12                   |
| Voor buisdiameter              | -                    |
| Max. aderdoorsnede             | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Montage in de grond            | Nee                  |
| Montage onder water            | Nee                  |
| Achterinvoer                   | Ja                   |
| Type behuizingsdoorvoer        | Dichtmembraan        |
| Transparant deksel             | Nee                  |
| Dekselbevestiging              | Opklemmend (snap)    |
| Toepasbaar met giethars        | Ja                   |
| Giethars meegeleverd           | Nee                  |
| Verzegelbaar                   | Nee                  |
| Met afscherming                | Nee                  |
| Weersbestendig                 | Ja                   |
| Verzending                     | 100                  |

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk. Voor stekbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgesloten Wieland RST connectoren beschikbaar.