

Midi Fiber Dome



Midi Fiber Dome (6v) 3-8mm (24HS)

- Flexibiliteit in FttH concept.
- Multifunctioneel product.
- Geschikt voor kabel / buis diameters: Ø 3,0 mm – Ø 8,0 mm.
- Geïntegreerde trekontlasting per kabel / buis.
- Window Cut mogelijkheid.
- Plug & Play installatie.
- 2x 12 lasbeschermers heatshrink Ø 2,4 mm x 45 mm.

Artikelnr.:	AT29292
EAN:	8712259357164
Verpakkingshoeveelheid	1 st.
Beschermklasse	IP68

Rendabel glasvezel aanleggen Glasvezel aanleggen in het buitengebied biedt enorme kansen. Als u het tenminste slim en efficiënt aanpakt. In overleg met experts uit de praktijk ontwikkelden we de Midi Fiber Dome. Op dit distributiepunt sluit u heel eenvoudig 1 tot 6 klanten aan. En vanwege de flexibele invoerpoorten behoudt de trendsettende aannemer zijn vrijheid met betrekking tot de keuze van een kabel of buizen systeem. Ook in service & beheer biedt dit vele mogelijkheden. Het resultaat blijft gelijk; niet harder maar efficiënter werken met verlaagde kosten (TCO) als eindresultaat. Nieuwe DAC-kabels met 12, 24 of 48 vezels begraaf je gewoon direct in de grond. Dat betekent: minder kosten en sneller werken. Flexibiliteit in FttH-concept Attema biedt de totaaloplossing voor de aanleg van glasvezel. Afhankelijk van de spreiding van woningen, kiest u de Midi Fiber Dome voor maximaal 6 aansluitingen, een distributiepunt voor maximaal 24 aansluitingen of een distributiepunt voor maximaal 48 aansluitingen. En omdat de montage zo gemakkelijk is, wordt FttH ook buiten de bebouwde kom rendabel.