

Hybride FiberManagement Plaat



Hybride FiberManagement Plaat (16v) 96HS / 8mm WC

- 16 hybride invoerpoorten Ø 5,5 - 10,0 mm.
- Flexibiliteit in FttX concept.
- Flexibiliteit in beheer van het glasvezelnetwerk.
- Geïntegreerde trekontlasting per kabel / buis.
- Eenvoudige waterdichte invoerpoorten voor elke individuele kabel of buis.
- Gestructureerde FiberManagement.
- IP68
- Eenvoudig te installeren.
- Window Cut.

Artikelnr.:	AT29388
EAN:	8712259542430
Verpakkingshoeveelheid	1 st.
Beschermklasse	IP68
Hoogte	
Breedte	
RAL-nummer	
Diepte	
APC-uitvoering	Nee
Aantal hoogte-eenheden	
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen	
Geschikt voor aantal module-inzetstukken	
Met aantal koppelingen/adapters	
Met frontplaat	Nee
Met behuizing	Nee
Met pigtails	Nee

De FiberManagement Plaat (FMP) in combinatie met de distributiemof is een ondergronds distributiepunt (DP). Deze is speciaal ontwikkeld voor maximaal 48 direct buried Fiber tot he Home kantaansluitkabels of buis. De FMP is ontwikkeld om scheiding aan te brengen tussen het civiele gedeelte en het lassen van de glasvezels. Het lassen gebeurt dus op een later moment. Met dit concept wordt het proces van civiel tot en met lassen geoptimaliseerd. Dit komt door de voormonteerde onderdelen, het compacte formaat en de eenvoudige installatie. Dit maakt de FMP bij uitstek geschikt als ondergrondse DP. De FMP is ook met window cut verkrijgbaar.