

## Cable-mate® kabeldozen voor droge ruimtes

**Platte Doos, 4x3p zwart (2+2 geschakeld) + aansluitdraden WAGO**

- Inclusief montageplaat en deksel.
- Afmetingen: 120 x 120 x 40 mm.
- Doos in elke gewenste richting te verstellen.
- Snelmontage op diverse centraaldozen en inbouwdozen.
- Zie voor mogelijkheden van gatenpatroon de montagehandleiding.
- Geschikt voor ruimtes achter verlaagde plafonds en onder verhoogde vloeren.
- Voorzien van VD-draad 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Alle connectoren zijn standaard voorzien van vergrendeling.

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>             | <b>AT3215</b>      |
| EAN:                           | 8712259328034      |
| Verpakkingshoeveelheid         | 10 st.             |
| Aansluitdraden                 | Ja                 |
| Uitvoering                     |                    |
| Nom. isolatiespanning Ui       | 400 V              |
| Montagewijze                   | Universeel         |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP20               |
| Materiaal                      | Kunststof          |
| Breedte                        | 120 mm             |
| Lengte                         | 120 mm             |
| Diameter                       |                    |
| Halogeenvrij                   | Ja                 |
| Kleur                          | Grijs              |
| Oppervlaktebescherming         | Geen (onbehandeld) |
| Explosiegeteste uitvoering     | Nee                |
| Voor explosieveilige zone gas  | Geen               |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen               |
| Gebruikstemperatuur            | -40 - 70 °C        |
| Functiebehoud                  | Geen               |
| Diepte                         | 40 mm              |
| Uitvoering deksel              | Blindeksel         |
| Beschermingsgraad (NEMA)       | -                  |
| Uitgerust met                  | Overig             |
| Vorm                           | Vierkant           |
| Rijgbaar                       | Nee                |
| Aantal invoeren                | 4                  |
| Voor buisdiameter              | -                  |
| Max. aderdoorsnede             | 4 mm <sup>2</sup>  |
| Montage in de grond            | Nee                |
| Montage onder water            | Nee                |
| Achterinvoer                   | Ja                 |
| Type behuizingsdoorvoer        | Uitbreekpoort      |
| Transparant deksel             | Nee                |
| Dekselbevestiging              | Opklemmend (snap)  |
| Toepasbaar met giethars        | Nee                |
| Giethars meegeleverd           | Nee                |
| Verzegelbaar                   | Nee                |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Met afscherming | Nee |
| Weersbestendig  | Nee |
| Verzending      | 10  |

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor steekbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voormonteerde Wieland GST18 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.