

## Cable-mate® kabeldozen voor droge ruimtes

## AK2-SU IP40 grijs (RAL 7037)

- Per kabeldoos 3 buisinvoeren KBU 16/19 mm en 1 blindschuif bijverpakt.
- Bijpassend AK2 deksel naar keuze los te bestellen.



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>             | <b>AT3950</b>      |
| EAN:                           | 8712259334592      |
| Halogeenvrij                   | Ja                 |
| Verpakkingshoeveelheid         | 10 x 5 st.         |
| Beschermklasse                 | IP40               |
| Nom. isolatiespanning Ui       | 660 V              |
| Montagewijze                   | Universeel         |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP40               |
| Materiaal                      | Kunststof          |
| Breedte                        | 95 mm              |
| Lengte                         | 120 mm             |
| Diameter                       |                    |
| Kleur                          | Grijs              |
| Oppervlaktebescherming         | Geen (onbehandeld) |
| Explosiegeteste uitvoering     | Nee                |
| Voor explosieveilige zone gas  | Geen               |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen               |
| Gebruikstemperatuur            | -40 - 70 °C        |
| Functiebehoud                  | Geen               |
| Diepte                         | 40 mm              |
| Uitvoering deksel              | Blindeksel         |
| Beschermingsgraad (NEMA)       | -                  |
| Uitgerust met                  | Overig             |
| Vorm                           | Rechthoekig        |
| Rijgbaar                       | Nee                |
| Aantal invoeren                | 10                 |
| Voor buisdiameter              | 16/19 mm           |
| Max. aderdoorsnede             | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Montage in de grond            | Nee                |
| Montage onder water            | Nee                |
| Achterinvoer                   | Ja                 |
| Type behuizingsdoorvoer        | Uitbreekpoort      |
| Transparant deksel             | Nee                |
| Dekselbevestiging              | Opklemmend (snap)  |
| Toepasbaar met giethars        | Nee                |
| Giethars meegeleverd           | Nee                |
| Verzegelbaar                   | Nee                |
| Met afscherming                | Nee                |
| Weersbestendig                 | Nee                |
| Verzending                     | 50                 |

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor steekbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voorgesloten Wieland GST18 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.