

## K25/P25 Plattebuissysteem Accessoires

**ZC25 2-voudige contactdoos crème (RAL 1013)**

- 2-polig met randaarde.
- 16A / 250V met insteekcontacten voor massieve aders.
- Bestaat uit bodemplaat met voorgesmonteerd element, kap en bevestigingsmateriaal.
- Open invoer voor platte buis, geen apart invoerstuk nodig. Platte buis invoer aan andere zijde is uit te breken.
- Geïntegreerde aanslag op bodemplaat voor koker en deksel.
- Overlapt het kokerdeksel 5 mm. Zuiver haaks zagen en op maat zagen van deksel is niet nodig.
- Breekpoort in bodemplaat voor achterinvoer van buis Ø 16 mm.

| Artikelnr.:                           | AT5580                  |
|---------------------------------------|-------------------------|
| EAN:                                  | 8712259306667           |
| Lengte                                | 95 mm                   |
| Breedte                               | 64 mm                   |
| Hoogte                                | 51 mm                   |
| Kleur                                 | -                       |
| Verpakkingshoeveelheid                | 10 st.                  |
| Nom. foutstroom                       |                         |
| Montagewijze                          | Opbouw (stucwerk)       |
| Materiaal                             | Kunststof               |
| Halogeenvrij                          | Ja                      |
| Bevestigingswijze                     | Bevestiging met schroef |
| Uitvoering                            | Randaarde (type F)      |
| Kwaliteitsklasse                      | Thermoplast             |
| Oppervlaktebescherming                | Geen (onbehandeld)      |
| Uitvoering oppervlakte                | Glanzend                |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)            | 1013                    |
| Transparant                           | Ja                      |
| Schakelmateriaalbreedte               |                         |
| Schakelmateriaalhoogte                |                         |
| Schakelmateriaaldiepte                |                         |
| Met klapdeksel                        | Nee                     |
| Antibacteriële behandeling            | Ja                      |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1                       |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)  | IP20                    |
| Slagvastheid                          | -                       |
| Min. diepte van de inbouwdoos         |                         |
| Beschermingscontact                   | Ja                      |
| Rond aardingscontact                  | Ja                      |
| Aantal actieve contacten (rond)       |                         |
| Aantal actieve contacten (vlak)       |                         |
| Met signaallamp                       | Ja                      |
| Met ingebouwde USB voeding            | Nee                     |
| Type USB voeding                      | -                       |
| Aantal eenheden                       | 2                       |
| Aantal contactdozen schakelbaar       | 2                       |
| Aantal fasen                          |                         |
| Opdruk/indicatie                      | -                       |

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Aansluitwijze                           | -                     |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging        | Nee                   |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak             | Nee                   |
| Metallic                                | Nee                   |
| Afsluitbaar                             | Nee                   |
| Uitwerpmechanisme                       | Nee                   |
| Geïsoleerde montage                     | Ja                    |
| Met functieverlichting                  | Ja                    |
| Met oriëntatieverlichting               | Ja                    |
| Overspanningsbeveiliging                | Nee                   |
| Foutstroombeveiliging                   | Nee                   |
| Met glaszekering                        | Nee                   |
| Speciale voeding                        | Geen speciale voeding |
| Met aan/uitschakelaar                   | Ja                    |
| Met doorlusvoorziening                  | Ja                    |
| Stekkerstand gedraaid                   | Nee                   |
| Nom. stroom                             | 16 A                  |
| Nom. spanning                           | 250 V                 |
| Compatible met Apple HomeKit            | Nee                   |
| Compatible met Google Assistant         | Nee                   |
| Compatible met Amazon Alexa             | Nee                   |
| Met IFTTT ondersteuning                 | Nee                   |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee                   |
| Verzending                              | 10                    |

Attema heeft haar strakke, moderne en gepatenteerde K25/P25 plattebuissysteem uitgebreid met een serie eigentijds schakelmateriaal, speciaal geschikt voor plattebuis. Dit schakelmateriaal (in crème en wit) onderscheidt zich door de compacte afmetingen, de strakke vormgeving, de eenvoudige verwerkbaarheid en uiteraard de topkwaliteit die u van Attema gewend bent.