

Installeren 2.0 Snoeren



Eca - aansluitsnoer schakelaar, 6 meter

- Toepasbaar in holle ruimtes
- Onderhoudsvrij volgens EN-IEC 61535
- Voorzien van Attema connectoren

Artikelnr.:	AT8321.06
EAN:	8712259547930
Verpakkingshoeveelheid	10 st.
Brandklasse	Eca
Functie snoer	Schakel (3x1,5)
Type snoer	open eind
Lengte (M)	6 mmm
Aantal polen	3
Nom. (meet)spanning	250 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Vervuilingsgraad	2
Halogeenvrij	Nee
Mantelkleur	Bruin
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Totale lengte	6000 mm
Toegekende stootspanning	4 kV
Kabeldiameter	7.9 - 7.9 mm
Mechanische codering	Ja
Kleur behuizing	Zwart
Pool-markering	1, 2, 3
Kleur codering/contactinzetstuk	Bruin
Type vergrendeling	Geïntegreerd in plug-in connector
Vuurbelasting	1.62 kWh
Oppervlaktebehandeling contacten	Vertind
Doorgangsweerstand	
Kabeltype	H05VV-F
Type geconfectioneerde kabel	Overig
Uitvoering zijde 1	Stekker
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde
Geleideruiteindebehandeling	Ultrasoon verdichte adereinden
Ontmantellengte	90 mm
Striplengte	12 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Isolatiedeel continu temperatuurbestendig tot	90 °C
Kabel continu temperatuurbestendig tot	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur bij de geleider	50 °C
Verzending	10

Installeren 2.0 is een stekbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.