

## Stekerbare kabeldozen



### AKW-GD2 geschakeld lichtpunt 3-voudig

- Voorzien van 1x voeding (male rood), 1x voeding lichtpunt (male wit), 3x lichtpunt aansluiting (female wit).
- Attema connectoren Installeren 2.0

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>             | <b>AT8515-2</b>                       |
| EAN:                           | 8712259574806                         |
| Verpakkingshoeveelheid         | 1 st.                                 |
| Schakeling                     | geschakeld licht stopcontact 3-voudig |
| Aantal uitgangen               | 2                                     |
| Nom. isolatiespanning Ui       | 690 V                                 |
| Montagewijze                   | Wand-/plafondmontage                  |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP20                                  |
| Materiaal                      | Kunststof                             |
| Breedte                        | 95 mm                                 |
| Lengte                         | 120 mm                                |
| Diameter                       |                                       |
| Halogeenvrij                   | Ja                                    |
| Kleur                          | Grijs                                 |
| Oppervlaktebescherming         | Geen (onbehandeld)                    |
| Explosiegeteste uitvoering     | Nee                                   |
| Voor explosieveilige zone gas  | Geen                                  |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen                                  |
| Gebruikstemperatuur            | -40 - 70 °C                           |
| Functiebehoud                  | Geen                                  |
| Diepte                         | 60 mm                                 |
| Uitvoering deksel              | Blindeksel                            |
| Uitgerust met                  | Geen                                  |
| Vorm                           | Rechthoekig                           |
| Rijgbaar                       | Nee                                   |
| Aantal invoeren                | 10                                    |
| Max. aderdoorsnede             | 2.5 mm <sup>2</sup>                   |
| Montage in de grond            | Nee                                   |
| Montage onder water            | Nee                                   |
| Achterinvoer                   | Nee                                   |
| Type behuizingsdoorvoer        | Overig                                |
| Transparant deksel             | Nee                                   |
| Dekselbevestiging              | Opklemmend (snap)                     |
| Toepasbaar met giethars        | Nee                                   |
| Giethars meegeleverd           | Nee                                   |
| Verzegelbaar                   | Nee                                   |
| Met afscherming                | Nee                                   |
| Weersbestendig                 | Nee                                   |

Installeren 2.0 is een stekbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.