

Componenten

**NIEUW****Aardlekautomaat 1P+N, 25A, B-kar 300mA**

- Geschikt voor uitbreiding in Click-mate NXT groepenkasten.
- Componentbreedte: 36 mm.

Artikelnr.:	AT90221
EAN:	8712259536583
Nom. (meet)spanning	230 V
Nom. (meet)stroom	25 A
Nom. foutstroom	0.3 A
Nom. isolatiespanning Ui	264 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Type lekstroom	A
Stootstroomvastheid	1 kA
Spanningstype	AC
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Frequentie	50 Hz
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	2
Inbouwdiepte	70 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 - 55 °C
Vervuilingsgraad	2
Uitschakelkarakteristiek	B
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.75 - 35 mm ²
Aantal polen (totaal)	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.75 - 35 mm ²
Aantal beveiligde polen	1
Energiebegrenzingsklasse	3
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	6 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	15 kA
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	6 kA
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
High-immunity uitvoering	Ja
Verzending	6

Een maatwerk groepenkast zelf samenstellen? Met de Click-mate NXT stelt u heel eenvoudig uw maatwerk groepenkasten samen. U kiest één van de kasten uit het basisassortiment op basis van de beschikbare ruimte in de meterkast of de benodigde componenten. Vervolgens kunt u specifieke componenten toevoegen, verwijderen of verplaatsen. Zo is het mogelijk om componenten die langdurig belast worden, zoals groepen voor PV-installaties of laadpalen, 'vrij' te plaatsen. Of om vrije ruimtes te reserveren voor componenten voor huisautomatisering of energimanagementsystemen.