

## Stekerbare Click-mate NXT groepenkasten



### NXT SAW-22/22F-H2 groepenkast

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                      | <b>AT91030</b>               |
| EAN:                                    | 8712259559612                |
| Breedte                                 | 220 mm                       |
| Hoogte                                  | 250 mm                       |
| Aantal groepen (blauw)                  | 2                            |
| Aantal groepen (grijs)                  | 3                            |
| Aantal aardlekschakelaars 2P            | 2                            |
| Fasen                                   | 1-fase bedraad               |
| Groepen                                 | 5                            |
| Fornuisgroep                            | 1-fase (F)                   |
| Hoofdschakelaar                         | 40 A                         |
| Nominale stroom                         | 40 A                         |
| Aantal en type FI/LS-schakelaar         |                              |
| Montagewijze                            | Opbouw (stucwerk)            |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP2XC                        |
| Breedte in module-eenheden              | 12                           |
| Diepte                                  | 110 mm                       |
| Aanbouwmogelijkheid                     | Ja                           |
| Materiaal behuizing                     | Kunststof                    |
| Aantal fasen                            | 1                            |
| Afsluitbaar                             | Ja                           |
| Overspanningsbeveiliging                | Nee                          |
| Aantal aardlekschakelaars 30 mA         | 2                            |
| Aantal aardlekschakelaars 300 mA        |                              |
| Met transparant deksel                  | Nee                          |
| Beveiliging                             | Installatie-/aardlekautomaat |
| Totaal aantal groepen                   | 5                            |
| Aantal directe groepen                  | 47                           |
| Aantal lichtgroepen                     | 4                            |
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar | 4                            |
| Aantal aardlekautomaten                 |                              |
| Aantal boogfout detectie apparaten      |                              |
| Bescherming hoofdschakelaar             | Ja                           |
| Aantal polen hoofdschakelaar            | 2                            |
| Hoofdschakelaar - nom. stroom           | 40 A                         |
| Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)   | Ja                           |
| Hoge afschermingsgraad (High-integrity) | Ja                           |
| Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)   | Ja                           |
| Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)       | Ja                           |
| Aantal uitgangen                        |                              |
| Geschikt voor data                      | Ja                           |
| Kookgroep                               | 1-fase                       |
| Kookgroep geschikt als krachtgroep      | Nee                          |
| Met contactdoos                         | Nee                          |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Met beltransformator          | Nee |
| Type overspanningsbeveiliging | -   |
| Met meter                     | Ja  |

Speciaal voor het Installeren 2.0 concept heeft Attema haar assortiment Click-mate NXT verdelers uitgebreid met een stekerbare uitvoerbrug. De volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug kan worden voorzien van maximaal 12 tot 16 aansluitingen voor 1-fase eindgroepen. Ook aan aansluitingen voor elektrisch koken, mechanische ventilatie of krachtgroepen is gedacht: in de uitvoerbrug is ruimte gereserveerd voor maximaal 2 tot 4 stuks 5-polige platte connectoren. Alle connectoren zijn voorbedraad met 2,5 mm<sup>2</sup> en standaard voorzien van vergrendelingen. Bijna alle 'traditionele' verdelers kunnen worden uitgerust met een volledig voorbedrade uitvoerbrug met ronde connectoren. Net als de standaard groepenkasten assembleert Attema de stekerbare groepenkasten binnen enkele dagen volledig op maat voor u.