


K25/P25 Kokers

P25 Koker + deksel 4 meter crème (RAL 1013)

- Snelle montage door bevestigingsgaten in 'dubbele' bodem.
- Richtingcorrectie mogelijk dankzij sleufgatenpatroon in bodem.
- Inwendige afmetingen: 23 x 8 mm



Artikelnr.:	AT9272
EAN:	8712259012773
Kleur	-
Verpakkingshoeveelheid	25 lgt. x 4 m
Beschermingsgraad (IP)	-
Materiaal	Kunststof
Hoogte	13 mm
Breedte	25 mm
Lengte	4000 mm
Halogeenvrij	Nee
Nuttige doorsnede	154 mm ²
Bevestigingswijze	Bodemperforatie
RAL-nummer	1013
Kwaliteitsklasse	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Transparant	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	-
Uitvoering deksel	Los
Geschikt voor functiebehoud	Ja
Aantal vaste scheidingswanden	
Aantal insteekbare scheidingswanden	
Met kabelbevestigingsklem	Ja
Met beschermfolie	Nee
Met gootkoppelstuk	Ja
Leverbaar op rol	Nee
Uitbreekpoorten	Nee

Z25 en F25 zijn dé opbouwsystemen voor montagevriendelijke databekabeling. Door de slimme hulpstukken is de volledige inhoud van de kokers te gebruiken voor datakabels tot wel Ø 10 mm. Een minimale buigradius van 25 mm is met alle hulpstukken verzekerd. Dankzij klikkers en richtplaatjes monteert u het systeem snel en gemakkelijk. F25 is door het speciale deksel uitermate geschikt voor openbare ruimtes zoals in Fiber to the Home projecten in hoogbouw en trappenhuisen. Doordat het deksel moeilijk te demonteren is, wordt openen door onbevoegden tegengegaan en de kans op storingen in telefoon-, interneten televisieverkeer verkleind.