K40 Plintsysteem

KS40 Koppelstuk symmetrisch crème (RAL 1013)

- Voor symmetrisch afdekprofiel.
- Overlap met afdekprofiel is 5 mm. Zuiver haaks en op maat zagen van afdekprofiel is niet nodig.
- Bevestiging op basisprofiel middels klikverbinding.

Artikelnr.:	**AT9281**
EAN:	8712259254579
Kleur	-
Verpakkingshoeveelheid	5 x 10 st.
Beschermingsgraad (IP)	-
Materiaal	Kunststof
Hoogte	
Halogeenvrij	Nee
RAL-nummer	1013
Slagvastheid	-
Diepte	
Dichtingslip deksel	Geen
Decor	Geen
Verzending	50

Het K40 plintsysteem heeft een moderne vormgeving en is uitgerust met zeer compact schakelmateriaal dat zich goed leent voor de aanleg van complete opbouwinstallaties voor 230V, zwakstroom en databekabeling. K40 is snel te monteren en te installeren. Dankzij het symmetrische afdekprofiel zijn ook verticale toepassingen mogelijk. Het is eenvoudig uit te breiden en flexibel te combineren met het K25/P25-systeem. Bovendien laat het zich naadloos integreren binnen bestaande systemen. Het systeem is zeer geschikt bij renovatie en wisselende gebruikerseisen. Het schakelmateriaal kan eenvoudig worden verplaatst. De nuttige opbergruimte voor de bedrading blijft optimaal.
Het K40-systeem voldoet aan EN 50085-1 en EN 50085-2-1.
K40 is geschikt voor installaties 16A/250V~.
Beschermingsgraad: IP40(EN 60529).
Slagvastheid: IK07 (EN 50102).
Minimale temperatuur voor opslag en transport: 5 °C.
Minimale temperatuur bij installatie en gebruik: 5 °C.
Maximale gebruikstemperatuur: + 60 °C.
Compartiment 1: doorsnede 350 mm²;
maximum aantal kabels: 2x Ø10 mm of 1x Ø13 mm
Compartiment 2: doorsnede 640 mm²;
maximum aantal kabels: 3x Ø10 mm of 2x Ø13 mm